

Technische Daten

Nennausgangsleistung	50 Watt
SPL @ 1 Watt/1 Meter	106 dB SPL
Frequenzbereich	50-20 kHz (-3 dB)
Leistungsaufnahme	88 Watt max.
Tieftöner	6,5"-Papiermembran mit Butylgummisicke
Hochtöner	1"-Soft-Dome-Kalottenhochtöner

Eingangsimpedanz

Gitarrenkanal	2,2 M Ω
MIC IN-Kanal	2 k Ω
Line IN-Kanal	20 k Ω
1/4" Aux-Eingang	14,3 k Ω
1/8" Aux-Eingang	21 k Ω

Klangregelung

Tiefen	± 10 dB @ 80 Hz (Shelving)
Mitten	± 10 dB @ 1,8 kHz (Peaking)
Höhen	± 10 dB @ 15 kHz (Shelving)

DI-Ausgang	XLR symmetrisch
Impedanz DI-Ausgang	100 Ω symmetrisch, Line-Pegel Phantomspannungsfest, Masse galvanisch getrennt
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 420 mm x 306 mm 9,8" x 16,5" x 12"
Gewicht	11,27 kg 24,9 lb

Bei Hartke arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte, weshalb technische Daten und Design unangekündigt geändert werden können.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCHE

ESPAÑOL

ITALIANO

Stageplan Chris Rotten

